



EXPERTO

Para exteriores e interiores con alto cubrimiento, alto rendimiento y alta blancura.



DESCRIPCIÓN

Experto es una pintura en emulsión base agua (látex), fabricada a base de copolímeros acrílicos, de acabado mate y lavable. Además, tiene mayor rendimiento y excelente cubrimiento, ideal para pintores y contratistas que buscan mayor rendimiento y productividad con menor número de manos.

USOS

Recomendada para proteger y decorar paredes de mampostería tradicional, paredes de gypsum, tumbados, en urbanizaciones, residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en ambientes interiores y exteriores.

COLORES

Blanco, Blanco Hueso, Marfil, Arena y Gris Claro.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Excelente cubrimiento
- ✓ Mayor rendimiento
- ✓ Pintura lavable
- ✓ Alta blancura

PRESENTACIONES



galón caneca

ACABADO

Mate



EXPERTO

Para exteriores e interiores con alto cubrimiento, alto rendimiento y alta blancura.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	120 a 125	KU
Densidad	5,32 - 5,52	KG/GAL
Cubrimiento	98 - 100	%
Sólidos por volumen	30+/-2	%
Método de aplicación	Brocha/ Pistola Rodillo /Airless	
Lavabilidad	Alta	
Rendimiento teórico	45 +/-2	M2/Gal
Número de manos	2 a 3	
Tipo de dilución	Agua	
Norma INEN 1544	Tipo 1	

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos por favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

INSTRUCCIONES DE USO

1.Preparación de la superficie a pintar:

Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo o pintura deteriorada, en enlucidos nuevos se debe esperar 28 días de secado para evitar manchas blanquesinas y deterioro prematuro de la pintura. La temperatura de superficie a pintar no debe pasar los 38°C y/o menos de 10°C. Manchas de hongo y/o moho, se eliminan con Construcleaner® Limpiador Ecológico Ref.110218. Se coloca el producto, dejándolo actuar de 5 a 10 minutos, se realiza un restregado con un cepillo de cerdas duras y luego se lava con abundante agua y se deja secar completamente. Las superficies con pintura brillante en buenas condiciones se liján suavemente en seco para eliminar totalmente el brillo. Las pinturas de acabado mate se limpian y secan bien. Reparar fisuras con Construmastic® Masilla Acrílica Elastomérica Ref.127080 y para nivelación de paredes con Empaste Profesional Interior Pintuco® Ref. 117060 o Empaste Profesional Exterior Pintuco® Ref.127060. En superficies con problemas de salitre o alcalinidad (manchas blanquesinas) se aplican de 1 a 2 manos de Sellomax® Sellador Antialcalino Ref. 110270 o 110272 y se deja secar. Para obras nuevas o repintes de paredes en buen estado, utilizar Sellomax® Sellador Imprimante base agua Ref.110219 para obtener una correcta adherencia de la pintura.

Sobre empastes en polvo o superficies que presenten entizamiento se recomienda aplicar una mano de TEXACRYL 50 emulsión fijadora diluida en proporción 1 a 4 con agua para asegurar mejor adherencia del sellador y pintura.

2. Preparación del producto y aplicación:

Mezcle bien la pintura Experto con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad. Diluya el producto con agua según el método de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:



EXPERTO

Para exteriores e interiores con alto cubrimiento, alto rendimiento y alta blancura.



Equipos de aplicación	EXPERTO	Agua*
Brocha o rodillo	1 galón	25%
Pistola convencional	1 galón	30%
Equipo Airless	1 galón	10%

*Para otros tamaños y/o presentaciones del producto mantener la proporción de dilución equivalente

Aplique 2 manos (capas) de Experto para obtener un buen acabado. Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se va a aplicar. Los equipos de aplicación se lavan con agua.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

Superficie	m ² /gal a 2 manos
En obras nuevas sobre empaste profesional Pintuco®	35 - 37
En repinte sobre color diferente	20 - 25
En repinte sobre color igual o similar	25 - 30

NOTA: El rendimiento puede variar dependiendo del método y herramienta de aplicación, así como del estado de rugosidad de la superficie y del color a cubrir.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de **24 meses** contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento indicadas en la ficha técnica para evitar la formación de natas.

SECAMIENTO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DEL 50%

Para Segunda mano	2 Horas
Para limpieza con agua y jabón de tocador	20 a 30 días

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C. Este producto no tiene riegos de incendio o explosión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Utilice solo en zonas bien ventiladas. Mantenga el producto fuera de alcance de los niños. Los envases vacíos deben ser reciclados.



EXPERTO

Para exteriores e interiores con alto cubrimiento, alto rendimiento y alta blancura.



INDICACIONES DE PELIGRO

- Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Llevar guantes de protección.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Evitar respirar los vapores.
- Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua.
- En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

INFORMACIÓN Y ASESORIA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco ®.

NOTAS LEGALES

“Nota Legal. La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto.



EXPERTO

Para exteriores e interiores con alto cubrimiento, alto rendimiento y alta blancura.



NOTAS LEGALES

En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes: Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO";

El plazo de estabilidad del producto vena luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico .

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pinturas Ecuatorianas S.A se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al (593) 4-3731880 y visitar nuestra página web www.pintuco.com.ec