



CONSTRUCLEANER® LIMPIADOR ECOLÓGICO

Elimina eflorescencias, manchas y residuos de cemento

DESCRIPCIÓN

Limpiador Ecológico compuesto de ácidos y aditivos especiales. Diseñado para lavar, desmanchar y eliminar eflorescencias, excesos cementicios e inhibir la fijación de sales minerales. Apto para obras nuevas y mantenimiento de fachadas.

USOS

Producto diseñado para lavar, desmanchar y eliminar eflorescencias, excesos cementicios e inhibir la fijación de sales minerales.

COLORES

Incoloro

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Lava y desmancha
- ✓ No desgasta la superficie
- ✓ Ideal antes de impermeabilizar o sellar
- ✓ Elimina hongos y moho

PRESENTACIONES



ACABADO

Transparente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Acabado	Transparente	
Color	Incoloro	
Viscosidad a 25 °C	N/A	KU
Dilución	Agua	

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.



CONSTRUCLEANER® LIMPIADOR ECOLÓGICO

Elimina eflorescencias, manchas y residuos de cemento

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie:

Limpie previamente con espátula, cepillo de plástico o escoba. En superficies nuevas es preferible aplicar luego de 28 días de secado del enlucido. Aplique en superficies con eflorescencia, sales minerales o excesos cementicios, hongos o moho, humedezca la superficie y limpie con Construcleaner® Limpiador Ecológico.

2. Preparación del producto y aplicación:

Agite Construcleaner® Limpiador Ecológico antes de aplicarlo. No mezcle Construcleaner® Limpiador Ecológico con otros productos, porque pueden afectar sus propiedades. Frote hasta que desaparezcan o se ablanden los residuos cementicios y manchas. Utilice una espátula metálica o cepillo de cerda dura para retirar los residuos de cemento.

Enjuague con agua hasta eliminar completamente Construcleaner® Limpiador Ecológico, frotando con un cepillo o pedazo de alfombra sin saturar el área intervenida, deje secar totalmente por 24 horas para sellar y pintar con Pinturas Pintuco®. No deje secar el producto sobre el área intervenida, si se seca, rehumedecer con el producto y enjuagar.

DILUCIÓN

Aplicación Directa, para limpieza extrema. Diluir hasta con 3 partes de agua, dependiendo del grado de limpieza requerida. La limpieza y durabilidad del producto en su aplicación, está sujeta a las recomendaciones emitidas. En ningún caso Pintuco® podrá ser responsable por daños insidenciales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

SUPERFICIE	m ² /gal a 2 manos
En obras nuevas	8 – 10
En mantenimiento	16 - 20

NOTA: El rendimiento puede variar dependiendo del método de limpieza, del tipo y estado de la superficie y la experiencia del aplicador.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C. Este producto no tiene riegos de incendio o explosión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Utilice solo en zonas bien ventiladas. Mantenga el producto fuera de alcance de los niños. Los envases vacíos deben ser reciclados.



CONSTRUCLEANER® LIMPIADOR ECOLÓGICO

Elimina eflorescencias, manchas y residuos de cemento

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

SECAMIENTO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DEL 50%

24 Horas

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama abierta, use agua o agentes extintores de polvo químico seco, CO₂ o espuma regular.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Use gafas de seguridad y guantes de nitrilo.
- En caso de derrame, recoja el material en recipientes plásticos o metálicos para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillas. • Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.
- En ambientes cerrados hacer uso de respiradores desechables.

PRIMEROS AUXILIOS

- En el caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y buscar atención médica.
- Si el contacto es con la piel, lave con agua y jabón. • Si es ingerido, beba abundante agua y busque atención médica de inmediato.
- Traslade a la persona afectada al aire libre y manténgalo en reposo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Riesgo mínimo o sin ningún riesgo. Almacene en un área general.
- Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use.
- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Utilice solo en zonas bien ventiladas.
- Mantenga el producto fuera de alcance de los niños.
- Contenido de Plomo en base seca menor o igual a 0,01%.

INFORMACIÓN Y ASESORIA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco®.



CONSTRUCLEANER® LIMPIADOR ECOLÓGICO

Elimina eflorescencias, manchas y residuos de cemento

NOTAS LEGALES

"Nota Legal. La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto.

En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes: Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados;

intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o descontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico. El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. Pinturas Ecuatorianas S.A se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al (593) 4-3731880 y visitar nuestra página web www.pintuco.com.ec