SELLOMAX® ANTIALCALINO

alto poder de penetración y máximo sellado



DESCRIPCIÓN

Sellador acrílico base solvente aislante de la alcalinidad y salitre con alta resistencia a la intemperie. Ideal como imprimante o sellador en muros y fachadas, promueve la adherencia de la pintura sobre todo tipo de sustratos y protege contra ataques de alcalinidad. Recomendado como base para pinturas exteriores.

USOS

Ideal como imprimante, sellador y aislante de alcalinidad en muros, paredes y fachadas, especialmente en exteriores.

COLORES

Blanco - Transparente

PRESENTACIONES



VENTAJAS Y BENEFICIOS

✓ Máxima resistencia a la alcalinidad
✓ Bloquea manchas
✓ Adherencia entre pinturas de agua y aceite
✓ Base solvente

ACABADO

Semi - Brillante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (METÓDO)	VALOR	UNIDADES
Acabado	Semi - Brillante	
Color	Blanco - Transparente	
Viscosidad a 25 ºC	115 – 120	KU
Dilución	Aplicación directa	

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO
PBX: (593) 4-3731880
www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador

SELLOMAX® ANTIALCALINO

alto poder de penetración y máximo sellado



INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie

En superficies nuevas aplique Sellomax® Sellador Antialcalino, luego de 28 días de secado del enlucido. La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasas, aceites, partículas de polvo sueltas, pintura deteriorada y otros contaminantes, que eviten la penetración del producto. En superficies con eflorescencia, sales minerales o excesos cementicios, remueva hasta llegar a enlucido, humedezca la superficie y limpie con Construcleaner® Limpiador Ecológico. Utilice un cepillo de plástico, enjuague y deje secar totalmente por 24 horas, para sellar con Sellomax® Sellador Antialcalino y pintar con pinturas Pintuco ® . Las manchas de hongos se eliminan con Construcleaner® Limpiador Ecológico, deje actuar 30 minutos, utilice cepillo plástico, enjuague y deje secar totalmente. Las grietas y otros defectos se reparan con Enlucido Profesional Interior y Exterior o con Construmastic® masilla acrílica elastomérica para fisuras menores.

2. Preparación del producto y aplicación:

Homogenice Sellomax® Sellador Antialcalino con una espátula o paleta limpia antes de usarlo. No mezcle Sellomax® Sellador Antialcalino con otros productos, porque pueden afectar sus propiedades. Aplique cuando se prevea que no habrá lluvia en las próximas 4 horas, para permitir un secado adecuado. Es recomendable aplicar como acabado pinturas Pintuco ®, Koraza®, Viniltex® o intervinil®.

DILUCIÓN

Aplicación directa. La temperatura adecuada para su aplicación debe estar dentro de los 5°C y los 40°C, ya que esto puede afectar la aplicabilidad y el comportamiento final del producto. Los equipos de aplicación se lavan con agua. La durabilidad del producto en su aplicación está sujeta a las recomendaciones emitidas. En ningún caso Pintuco® podrá ser responsable por daños insidenciales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

SUPERFICIE	m²/gal a 2 manos

18 - 22 m²/galón

NOTA: El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación, del tipo y estado de la superficie y la experiencia del aplicador.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO
PBX: (593) 4-3731880
www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador

SELLOMAX® ANTIALCALINO

alto poder de penetración y máximo sellado



SECAMIENTO A 25ºC Y HUMEDAD RELATIVA DEL 50%

Para Segunda mano	1 Hora
Para aplicar pinturas Pintuco® .	2 horas

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C. Este producto no tiene riegos de incendio o explosión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Utilice solo en zonas bien ventiladas. Mantenga el producto fuera de alcance de los niños. Los envases vacíos deben ser reciclados.

INDICACIONES DE PELIGRO

- Líquidos y vapores inflamables.
- Provoca una leve irritación cutánea.
- Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Puede provocar cáncer.
- Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
- Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- No respirar los vapores.
- No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
- Usar guantes de protección, ropa de protección e equipo de protección para la cara o los ojos.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación a prueba de explosiones.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. tiene menú contextual.

INFORMACIÓN Y ASESORIA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco ®.

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO
PBX: (593) 4-3731880
www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador

SELLOMAX® ANTIALCALINO

alto poder de penetración y máximo sellado



NOTAS LEGALES

"Nota Legal. La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto.

En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes: Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o descontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico. El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pinturas Ecuatorianas S.A se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al (593) 4 -3731880 y visitar nuestra página web www.pintuco.com.ec