

Versión 2020



CONSTRUCLEANER® LIMPIADOR ECOLÓGICO

Elimina eflorescencias, manchas y residuos de cemento



DESCRIPCIÓN

Limpiador Ecológico compuesto de ácidos y aditivos especiales. Diseñado para lavar, desmanchar y eliminar eflorescencias, excesos cementicios e inhibir la fijación de sales minerales. Apto para obras nuevas y mantenimiento de fachadas.

USOS

Producto diseñado para lavar, desmanchar y eliminar eflorescencias, excesos cementicos e inhibir la fijación de sales minerales.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Lava y desmancha
- ✓ No desgasta la superficie
- ✓ Ideal antes de impermeabilizar o sellar
- ✓ Elimina hongos y moho

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Propiedad / Método | Valor | Unidad |
|--------------------|--------------|--------|
| Acabado | Transparente | N/A |
| Color | Incoloro | N/A |
| Viscosidad a 25°C | N/A | KU |
| Dilución | Agua | N/A |

Tiempo de secado a 25°C y humedad relativa del 50%

24 horas

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

Limpie previamente con espátula, cepillo de plástico o escoba. En superficies nuevas es preferible aplicar luego de 28 días de secado del enlucido. Aplique en superficies con eflorescencia, sales minerales o excesos cementicios, hongos o moho, humedezca la superficie y límpie con Construcleaner® Limpiador Ecológico.

Preparación del producto y aplicación

Agite Construcleaner® Limpiador Ecológico antes de aplicarlo. No mezcle Construcleaner® Limpiador Ecológico con otros productos, porque pueden afectar sus propiedades. Frote hasta que desaparezcan o se ablanden los residuos cementicios y manchas. Utilice una espátula metálica o cepillo de cerda dura para retirar los residuos de cemento. Enjuague con agua hasta eliminar completamente Construcleaner® Limpiador Ecológico, frotando con un cepillo o pedazo de alfombra sin saturar el área intervenida, deje secar totalmente por 24 hora para sellar y pintar con Pinturas Pintuco®. No deje secar el producto sobre el área intervenida, si se seca, rehumedecer con el producto y enjuagar.

RENDIMIENTO Y CONSUMOS

En obras nuevas 8 a 10 m²/galón

En mantenimiento 16 a 20 m²/galón

El rendimiento puede variar dependiendo del método de limpieza, del tipo y estado de la superficie y la experiencia del aplicador.

PRESENTACIONES

¼ de Galón: 946 cm³.

Galón: 3785cm³.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original tapado es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama abierta, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco, CO2 o espuma regular. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de seguridad y guantes de nitrilo. En caso de derrames recoja el material en recipientes plásticos o metálicos para evitar contaminar fuentes de agua o alcantarillas. Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios. En ambientes cerrados hacer uso de respiradores desechables.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo y busque atención médica. Si el contacto es con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, beba abundante agua y consulte inmediatamente al médico, lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y manténgase en reposo, retirese la ropa que tenga impregnada del producto.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Riesgo mínimo o sin ningún riesgo. Almacene en un área general. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Mantenga en un lugar fresco y seco. Utilice solo en zonas abiertas ventiladas. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Contenido de plomo en base seca menor o igual a 0,01%.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico de Pintuco Ecuador. E-mail: pintuco@pintuco.com

Servicio al cliente: 1-800-Pintuco (746882)

CIATOX 1800-836366

Para emergencias por intoxicación

Elaborado por Pinturas Ecuatorianas S.A.

PINTUCO

País de fabricación del producto: Ecuador

Industria Ecuatoriana

Av. Elías Muñoz Vicuña y Orellana Mateus

Telf. (593) 4 -3731880

Fax: (593) 4 -3731880 ext. 7201

www.pintuco.com.ec / Guayaquil -
Ecuador

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Enero de 2020, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.