

## HIDRO-LOCK TRANSPARENTE

Protector Hidrorepelente



### DESCRIPCIÓN

Hidrófugo base solvente de excelente repelencia al agua, permite la transpiración normal de las superficies de ladrillo, piedra, granito y hormigón visto con alta resistencia a la intemperie y los rayos UV. No forma película no es brillante conserva el aspecto estético natural de los elementos, No se descascara ni se blanquea con el tiempo, de fácil mantenimiento y con duración de hasta 5 años.

### USOS

Protector hidrorepelente, transparente ideal para la superficie en ladrillo, piedra, hormigón y granito, con alta resistencia a la intemperie.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Antihongos
- ✓ Impide absorción del agua
- ✓ Impermeabiliza sustratos porosos
- ✓ Alta protección contra rayos UV

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad / Método	Valor	Unidad
Acabado	Semi - Brillante	N/A
Color	Transparente	N/A
Dilución	Aplicación Directa	N/A

### Tiempo de secado a 25°C y humedad relativa del 50%

Entre manos, húmedo sobre húmedo 30 min

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasas, aceites, partículas de polvo sueltas, pintura deteriorada y otros contaminantes. En superficies nuevas es preferible aplicar luego de 28 días de secado del enlucido. En superficies con eflorescencia, sales minerales, excesos cementicios, hongos o moho, humedezca la superficie y limpie con Construcleaner® Limpiador Ecológico. Deje actuar 30 minutos. Utilice un cepillo de plástico, enjuague y deje secar totalmente por 24 horas, para aplicar Hidro-Lock Transparente. Los defectos se reparan con Enlucido Profesional Exterior, y con Construmastic® Masilla Acrílica para grietas y fisuras.

### Preparación del producto y aplicación

Homogenice Hidro-Lock Transparente con una espátula o paleta limpia antes de usarlo. No mezcle Hidro-Lock Transparente con otros productos, porque pueden afectar sus propiedades. Aplique cuando se prevea que no habrá lluvia en las próximas 4 horas, para permitir un secado adecuado.

## RENDIMIENTO Y CONSUMOS

En obras nuevas: 8 a 10 m<sup>2</sup>/ galón a 2 manos

En mantenimiento: 16 a 20 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos

El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación, del tipo y estado de la superficie y la experiencia del aplicador.

## PRESENTACIONES

Galón: 3785 cm<sup>3</sup>

## **ESTABILIDAD DEL PRODUCTO**

La estabilidad del producto en el envase original tapado es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

## **CONDICIONES DE CONSERVACIÓN**

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C.

## **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD**

En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama abierta, use agua o agentes extintores de polvo químico seco, CO<sub>2</sub> o espuma regular. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de seguridad y guantes de nitrilo. En caso de derrame, recoja el material en recipientes plásticos o metálicos para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillas. En ambientes cerrados hacer uso de respiradores media cara con cartucho para vapores y gases orgánicos. Los desechos generados deben ser dispuestos con gestor ambiental calificado. Almacene en un área destinada para productos inflamables.

## **PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, beba abundante agua y consulte inmediatamente al médico, lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y manténgase en reposo, retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

## **INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Mantenga en un lugar fresco y seco. Utilice solo en zonas bien ventiladas. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Contenido de plomo en base seca menor o igual a 0,06%. Evitar exponer el producto a fuentes de calor.

Versión 2020



## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico de Pintuco Ecuador. E-mail: [pintuco@pintuco.com](mailto:pintuco@pintuco.com)

Servicio al cliente: 1-800-Pintuco (746882)

CIATOX 1800-836366

Para emergencias por intoxicación

Elaborado por Pinturas Ecuatorianas S.A.  
PINTUCO

País de fabricación del producto: Ecuador

Industria Ecuatoriana

Av. Elías Muñoz Vicuña y Orellana Mateus

Tel. (593) 4 -3731880

Fax: (593) 4 -3731880 ext. 7201

[www.pintuco.com.ec](http://www.pintuco.com.ec) / Guayaquil -  
Ecuador

**NOTAS LEGALES:** Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Enero de 2020, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.