



KORAZA® PINTUTECHO

PINTURA PARA TECHOS, TEJAS Y FIBROCEMENTO.



DESCRIPCIÓN

Pintura en emulsión base agua (látex) tipo 1 con copolímeros acrílicos modificados de alta calidad, excelente capacidad fungicida que evita formación de hongos y pigmentos de alta resistencia a la intemperie que protegen el color de la degradación producida por los rayos UV.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Resistente a los rayos UV.
- ✓ Antihongos y antialgas.
- ✓ Protección contra la humedad.
- ✓ Alta durabilidad del color.

USOS

Ideal para la protección de techos y cubiertas, tejas de arcilla y cemento, techos de fibrocemento y losas inclinadas de hormigón.
No usar en superficies metálicas.

PRESENTACIONES



galón caneca

COLORES

Rojo, Teja Colonial, Verde, Azul, Naranja, Negro, Base Accent.

ACABADO

Mate.



KORAZA® PINTUTECHO

PINTURA PARA TECHOS, TEJAS Y FIBROCEMENTO.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Viscosidad a 25°C	110 – 120	KU
Acabado	Mate	
Color	Rojo, Teja Colonial, Verde, Azul, Naranja, Negro, Base Accent	
Tipología	1	NTE INEN 1544

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos por favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie a pintar:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasas, aceites, partículas de polvo sueltas, pintura deteriorada y otros contaminantes. En superficies con eflorescencia, sales minerales o excesos cementicios, hongos o moho, humedezca la superficie y limpie con Construcleaner® Limpiador Ecológico. Deje actuar 5 a 10 minutos. Utilice un cepillo de plástico para restregar, enjuague y deje secar totalmente por 24 horas, antes de pintar con Koraza® Pintutecho. Las fisuras se reparan con Construmastic® Masilla acrílica elastomérica. Sobre superficies alcalinas (PH superior a 10) aplique una mano de Sellomax® Sellador Antialcalino. Para repintes en buen estado, se lija y se limpia el polvo eliminando la pintura deteriorada y suelta. La temperatura de superficie a pintar no debe pasar los 38°C y/o menos de 10 ° C. Para un mejor cubrimiento de los colores preparados con base deep y accent se recomienda aplicar un fondo gris o color aproximado al color deseado de la carta de color. Además, estos colores pueden requerir 3 a 4 manos (dependiendo del % de dilución con agua).

2. Preparación del producto y aplicación:

Homogenice Koraza® Pintutecho con una espátula o paleta limpia antes de usarlo. No mezcle Koraza® Pintutecho con otros productos, porque pueden afectar sus propiedades. Diluya el producto con agua de acuerdo con el método de aplicación a usar, según se indica en la siguiente tabla:



KORAZA® PINTUTECHO

PINTURA PARA TECHOS, TEJAS Y FIBROCEMENTO.



Equipos de aplicación

KORAZA®
PINTUTECHO

Agua*

Número de
manos

Brocha o rodillo	1 galón	25%	2 a 3
Pistola convencional	1 galón	30%	2 a 3
Pistola Airless	1 galón	10% - 20%	2 a 3

*Para otros tamaños y/o presentaciones del producto mantener la proporción de dilución equivalente

Los equipos de aplicación se lavan con agua. La durabilidad del producto en su aplicación está sujeta a las recomendaciones emitidas. En ningún caso Pintuco® podrá ser responsable por daños insidenciales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

Superficie	m ² /gal a 2 manos
En obras techos nuevos	20 - 25
En repinte sobre color diferente	25 - 30
En repinte sobre color igual o similar	35 - 40

NOTA: El rendimiento puede variar dependiendo del método y herramienta de aplicación, así como del estado de rugosidad de la superficie y del color a cubrir.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

SECAMIENTO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DEL 50%

Para Segunda mano	2 Horas
Para limpieza con agua y jabón de tocador	20 a 30 días

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C. Este producto no tiene riegos de incendio o explosión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Utilice solo en zonas bien ventiladas. Mantenga el producto fuera de alcance de los niños. Los envases vacíos deben ser reciclados.



KORAZA® PINTUTECHO

PINTURA PARA TECHOS, TEJAS Y FIBROCEMENTO.



INDICACIONES DE PELIGRO

- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- No dispersar al medio ambiente.
- Eliminar el contenido/ recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use
- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Utilice solo en zonas bien ventiladas.
- Mantenga el producto fuera de alcance de los niños.
- Los envases vacíos y limpios pueden ser reutilizados.

INFORMACIÓN Y ASESORIA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco®.

NOTAS LEGALES

"Nota Legal. La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto.

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO

PBX: (593) 4-3731880 / FAX (593) 4-3731880 ext 7201

www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador



KORAZA® PINTUTECHO

PINTURA PARA TECHOS, TEJAS Y FIBROCEMENTO.



NOTAS LEGALES

En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes: Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico. El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al (593) 4-3731880 y visitar nuestra página web www.pintuco.com

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO

PBX: (593) 4-3731880

www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador