

NO LE TENGAS MIEDO
A LA SUCIEDAD



Intervinil Ultralavable

Látex interior mate



DESCRIPCIÓN

Es una pintura con acabado mate, de máxima resistencia y ultra lavabilidad. Diseñada con la **Tecnología Ultra Protect Resist** que le brinda una protección excepcional **contra las manchas**, gracias a su fórmula avanzada que repele líquidos y **evita la adherencia de la suciedad**, permite limpiar más fácilmente las superficies, manteniendo tus paredes como nuevas por más tiempo. Además, elimina el 99% de las bacterias conservando tu hogar más protegido.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ **Tecnología Ultra Protect Resist.**
- ✓ Máxima Resistencia.
- ✓ Repele líquidos.
- ✓ Elimina 99% de las bacterias.
- ✓ **+ ANTIMANCHAS.**
- ✓ FACIL DE LIMPIAR

USOS

Recomendada para proteger y conservar limpias las paredes y techos interiores en zonas propensas a manchas.

PRESENTACIONES



cuarto

galón

caneca

COLORES

Disponible en blanco y miles de colores en las bases: Pastel, Tint, Deep y Accent (más de 1600 colores).

ACABADO

Mate.



PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO

PBX: (593) 4-3731880 / www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador

NO LE TENGAS MIEDO
A LA SUCIEDAD



Intervinil Ultralavable Látex interior mate



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	110 a 110	KU
Brillo a 85°	< 10	UB
Densidad	5.09 - 5.25	Kg/Gal
Solvente para dilución y limpieza	Agua	-
Contenido de VOC	< 30	Gramos/Litro
Secamiento entre manos	2 a 4	Horas
Sólidos por peso	52 +/- 2	%
Sólido por volumen	36 +/- 2	%
Rendimiento teórico (A 1 mils de espesor de película seca)	54 +/- 2	m2/gal

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos para el blanco y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

***Entre menor sea el contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) menor será el impacto negativo sobre la capa de ozono, y minimiza el impacto sobre la salud del aplicador y usuario.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie a pintar: La superficie debe estar seca, libre de grasa, polvo o pintura deteriorada, los cementos o enlucidos nuevos deben secar un mínimo de 28 días para evitar decoloración y manchas en la pintura, superficies con hongos, mohos y concentraciones salinas se eliminan con Constructecleaner® Limpiador Ecológico Ref. 110218. Deje actuar el producto de 5 a 10 minutos, restriegue con un cepillo de cerdas duras y luego lave con abundante agua y deje secar completamente. Las superficies con pinturas brillantes en buenas condiciones se lijan suavemente en seco para eliminar totalmente el brillo. Las pinturas de acabado mate se limpian y secan bien. Se debe reparar fisuras que puedan afectar el acabado con Construmastic® Masilla Acrílica Elastomérica Ref. 127080 y para nivelación con Empaste Profesional para interiores Pintuco® Ref. 117060 En superficies con problemas de alcalinidad y salitre, aplique de 1 a 2 manos de Sellomax® Sellador Antialcalino base solvente Ref. 110270 o 110271, en superficies antiguas en buen estado aplique de 1 a 2 manos de Sellomax® Sellador Imprimante base agua Ref. 110219,. Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo o pintura deteriorada

2. Preparación del producto y aplicación: Mezcle Intervinil® Ultralavable con una espátula limpia para obtener completa uniformidad. Diluya con agua limpia según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

NO LE TENGAS MIEDO
A LA SUCIEDAD



Intervinil Ultralavable Látex interior mate



INSTRUCCIONES DE USO

2. Preparación del producto y aplicación: Mezcle Intervinil® Ultralavable con una espátula limpia para obtener completa uniformidad. Diluya con agua limpia según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

Equipos de aplicación	Intervinil® Ultralavable	Diluir con Agua*
Brocha o rodillo	1 galón	10%
Pistola convencional	1 galón	10%

Aplice 2 a 3 manos (capas) de pintura para obtener un buen acabado. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir mínimo dos (2) horas para aplicar la segunda mano (capa) (secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa). Lave con agua los equipos de aplicación. Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, evite lavarla con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación. Para lograr un repinte uniforme en colores distintos, o mejorar la cobertura de aquellos preparados con base deep y accent, se recomienda aplicar previamente un fondo gris o un tono cercano al color deseado de la carta. En la práctica, se sugiere utilizar un fondo gris claro para los amarillos, un gris medio para los rojos y un gris oscuro para los naranjas. Asimismo, estos colores pueden requerir entre tres y cuatro manos de aplicación, según el porcentaje de dilución en agua.

NO LE TENGAS MIEDO
A LA SUCIEDAD



Intervinil Ultralavable Látex interior mate



RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

Superficies	m ² /gal a 2 manos
Color igual o similar	25
Color diferente	20

NOTA: El rendimiento puede variar dependiendo del método y herramienta de aplicación, así como del estado de rugosidad de la superficie y del color a cubrir.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de **24 meses** contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento indicadas en la ficha técnica para evitar la formación de natas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use
- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Utilice solo en zonas bien ventiladas.
- Mantenga el producto fuera de alcance de los niños.
- Los envases vacíos y limpios pueden ser reutilizados.
- Contenido de plomo en base seca menor o igual a 0,01%

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar la ficha de datos de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Para estibado y almacenamiento tener en cuenta la siguiente tabla:

Envase	Máx. de planchas por estiba
Cuarto (1/4GL)	6
Galón (1GL)	6
Caneca (5GL)	3

- El máximo de apilado de estibas paletizadas es 1 nivel.
- Los envases metálicos no resisten caídas de altura.
- Si los envases metálicos se encuentran abollados, no usar en máquina de agitación.
- Reportar novedades en el material de empaque en la guía de recepción de transporte o durante los 3 días siguientes a la línea de servicio al cliente.
- Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.
- No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado(polvos). Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando. Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO

PBX: (593) 4-3731880 / www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador

NO LE TENGAS MIEDO
A LA SUCIEDAD



Intervinil Ultralavable Látex interior mate



NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. Pinturas Ecuatorianas S.A Pintuco se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al (593) 4-3731880 y visitar nuestra página web www.pintuco.com

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO

PBX: (593) 4-3731880 / www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador