EMPASTE LISTO EXTERIORES

Alta adherencia y poder de relleno



DESCRIPCIÓN

Empaste plástico 100% acrílico listo para aplicar con alta resistencia en exteriores y alto poder de relleno. Mejora el rendimiento, cubrimiento y adherencia de las pinturas en paredes y fachadas. Ideal para paredes exteriores que estén expuestas a contacto con el agua por lluvia o lavado frecuente, superficies cercanas a plantas o jardines.

USOS

Recomendada para la nivelación de paredes y tumbados en ambientes interiores. Para sellar fisuras y resanar grietas en mampostería hasta de 2cm de ancho y 1cm de profundidad.

COLORES

Blanco

VENTAJAS Y BENEFICIOS

✓ Resiste el agua y la intemperie
✓ Menor consumo de pintura
✓ No entiza ni se fisura
✓ Listo para usar y fácil de aplicar

PRESENTACIONES



ACABADO

Mate.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (METÓDO)	VALOR	UNIDADES
Acabado	Mate	
Color	Blanco	
Viscosidad a 25 ºC	130000 - 160000	CP
Dilución	Lista para usar	

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.
**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO
PBX: (593) 4-3731880
www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador

EMPASTE LISTO EXTERIORES

Alta adherencia y poder de relleno



INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie:
La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasas, aceites, partículas de polvo sueltas, pintura deteriorada y otros contaminantes. En superficies enlucidas nuevas aplique Empaste Listo Exteriores, luego de 28 días de fraguado del cemento. En superficies con eflorescencia, sales minerales o excesos cementicios, hongos o moho, humedezca la superficie y limpie con Construcleaner® Limpiador Ecológico. Deje actuar 30 minutos. Utilice un cepillo de plástico, enjuague y deje secar totalmente por 24 horas, antes de empastar con Empaste Listo Exteriores. Las fisuras se reparan con Construmastic® Masilla acrílica elastomérica. No necesita uso previo de fondo o sellador.

2. Aplicación del producto:
Homogenice Empaste Listo Exteriores con una espátula o paleta limpia antes de usarlo. No mezcle Empaste Listo Exteriores con otros productos, porque pueden afectar sus propiedades. Con una espátula coloque suficiente cantidad de Empaste Listo Exteriores en una llana metálica, aplique el producto sobre la pared, esparciéndolo de manera uniforme.

Deje secar y aplique una o más capas adicionales de ser necesario, hasta lograr un acabado plano y liso. Lije con hojas de lijas finas y aplique posteriormente una pintura de acabado. Aplique cuando se prevea que no habrá lluvia en 4 horas, para permitir un secado adecuado, que lo hará resistente al agua.

Dilución
Aplicación directa. La temperatura adecuada para su aplicación debe estar dentro de los 5°C y los 40°C, ya que esto puede afectar la aplicabilidad y el comportamiento final del producto. Los equipos de aplicación se lavan con agua. Es recomendable aplicar como acabado Pinturas Pintuco®, Koraza®, Viniltex® o Intervinil®. La durabilidad del producto en su aplicación está sujeta a las recomendaciones emitidas. En ningún caso Pintuco® podrá ser responsable por daños insidenciales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

SUPERFICIE	m^2/gal a 2 manos
	1 m2/litro

NOTA: El rendimiento puede variar dependiendo del método y herramienta de aplicación, así como del estado de rugosidad de la superficie y del color a cubrir.

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO
PBX: (593) 4-3731880
www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador

EMPASTE LISTO EXTERIORES

Alta adherencia y poder de relleno



ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

SECAMIENTO A 25ºC Y HUMEDAD RELATIVA DEL 50%

Entre manos	3-4 horas
Para lijar	4 -6 horas
Para aplicar pinturas de acabado	24 horas

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C. Este producto no tiene riegos de incendio o explosión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Utilice solo en zonas bien ventiladas. Mantenga el producto fuera de alcance de los niños. Los envases vacíos deben ser reciclados.

INDICACIONES DE PELIGRO

- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas
- Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que respiración.

INFORMACIÓN Y ASESORIA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco ®.

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO
PBX: (593) 4-3731880
www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador

EMPASTE LISTO EXTERIORES

Alta adherencia y poder de relleno



NOTAS LEGALES

“Nota Legal. La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto.

En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes: Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; “Productos exclusivos o bajo pedido” que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o descontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico. El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pinturas Ecuatorianas S.A se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al (593) 4 - 3731880 y visitar nuestra página web www.pintuco.com.ec